

## Kennung

Art-Nr	<b>2010001643</b>
Produkt	Beistellschrank mit Flügeltür, Abrollrand und Fachböden
Hersteller-Bezeichnung	SMD 515/3
Serie	SMD
Ursprungsland	Polen
EAN-Nr	4045537087120
Zolltarif-Nr.	94031091
Eclass Version 10.1	21-10-04-14
Marke	ORGAMI
Hersteller	ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG

## Korpus

Außenmaße Korpus HxBxT mm	1050 x 500 x 500
Innenmaße Korpus HxBxT mm	915 x 495 x 450
Farbe Korpus	RAL 7035 Lichtgrau
Lackierung Korpus	hochwertige Pulverbeschichtung
Material Korpus	stabile Konstruktion aus geschweißtem Stahlblech
Materialstärke Korpus, ca. mm	1,0
Ausführung Korpus	mit integriertem Sockel, Ablagefläche mit Abrollrand und Rillengummi, Stelileisten zur Höhenverstellung der Fachböden im Raster von 25 mm
Gesamtragkraft Schrank max.	300 kg

## Türen

Türen gesamt	1
Türart	Flügeltür
Material Türen	Stahl
Materialstärke Türen, ca. mm	1,0
Ausführung Türen	einliegende, bündig abschließende Tür aus Vollblech in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem, durchgehendem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, die durchgehende Türverstärkung verdeckt das Schließsystem und die Riegelstangen
Farbe Türen	RAL 7035 Lichtgrau
Lackierung Türen	hochwertige Pulverbeschichtung
Türlagerung	DIN rechts, in verzinkten Drehbolzen
Türöffnungswinkel max., ca	Grad 120
Griffe Tür	handlicher Drehgriff mit Zylinderschloss

## Schließung

Schließung Türen	Drehgriff in Schwarz mit Zylinderschloss, 2-Punkt-Verriegelung und 2 Schlüsseln
------------------	---

## Inneneinrichtung

Ausstattung allgemein	2 höhenverstellbare Fachböden
-----------------------	-------------------------------

## Fachböden

Fachböden gesamt	2
Material Fachböden	Stahlblech, verzinkt
Höhenverstellung Fachböden	im Raster von 25 mm
Außenmaße Fachböden HxBxT mm	24 x 495 x 450
Tragkraft pro Fachboden max.	75 kg

## Produkteigenschaften

Eigengewicht	26,0 kg
Anlieferung (Lieferhinweis)	Schrank komplett montiert
Hinweis zu Angaben der Tragkraft	alle Angaben zur Tragkraft gelten bei gleichmäßig verteilter Last

## Gewährleistung/Zertifikate

Garantie	2 Jahre
GS-Zeichen	GS Geprüfte Sicherheit, zertifiziert durch TÜV Rheinland

