

Kennung

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Art-Nr | 2029002075 |
| Produkt | System-Lagerschrank mit Schubladen |
| Hersteller-Bezeichnung | SL 368.15 |
| Serie | SL |
| Ursprungsland | Polen |
| EAN-Nr | 4045537119418 |
| Zolltarif-Nr. | 94031091 |
| Eclass Version 10.1 | 21-10-04-14 |
| Marke | ORGAMI |
| Hersteller | ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG |

Korpus

| | |
|-------------------------------|---|
| Außenmaße Korpus HxBxT mm | 1600 x 1200 x 500 |
| Innenmaße Korpus HxBxT mm | 1515 x 1195 x 450 |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Lackierung Korpus | hochwertige Pulverbeschichtung |
| Material Korpus | stabile Konstruktion aus geschweißtem Stahlblech |
| Materialstärke Korpus, ca. mm | 1,0 |
| Ausführung Korpus | mit integriertem Sockel, verkürzten Seitenwänden für einen größeren Türöffnungswinkel, Stelleisen zur Höhenverstellung der Inneneinrichtung im Raster von 30 mm |
| Gesamttragkraft Schrank max. | 800 kg |

Türen

| | |
|------------------------------|---|
| Türen gesamt | 2 |
| Türart | Flügeltüren |
| Material Türen | Stahl |
| Materialstärke Türen, ca. mm | 1,0 |
| Ausführung Türen | einliegende, bündig abschließende Türen aus Vollblech in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem, durchgehendem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, die durchgehende Türverstärkung verdeckt das Schließsystem und die Riegelstangen |
| Farbe Türen | RAL 7035 Lichtgrau |
| Lackierung Türen | hochwertige Pulverbeschichtung |
| Türlagerung | DIN links/DIN rechts, in verzinkten Drehbolzen |
| Türöffnungswinkel max., ca | Grad 180 |

Schließung

| | |
|------------------|---|
| Schließung Türen | Drehgriff in Schwarz mit Zylinderschloss, 3-Punkt-Verriegelung mit Hakenriegel, inkl. 2 Schlüssel |
|------------------|---|

Inneneinrichtung

| | |
|-----------------------|---|
| Ausstattung allgemein | 1 durchgehende Mitteltrennwand zur Aufteilung in 2 Abteile, links der Trennwand 10 höhenverstellbare Schubladen, rechts 3 höhenverstellbare Fachböden |
|-----------------------|---|

Fachböden

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Fachböden gesamt | 3 |
| Material Fachböden | Stahlblech, verzinkt |
| Höhenverstellung Fachböden | im Raster von 30 mm |
| Außenmaße Fachböden HxBxT mm | 24 x 530 x 440 |
| Tragkraft pro Fachboden max. | 50 kg |

Schubladen

| | |
|--------------------------------------|---|
| Schubladen gesamt | 10 |
| Material Schublade | Stahlblech, beschichtet in Korpusfarbe |
| Ausführung Schubladen | Schubladen mit Griffleisten, geeignet für die Lagerung von Werkzeugen, Kleinteilen uvm., höhenverstellbar im Raster von 30 mm |
| Auszugart Schubladen | Einfachauszug, 80 % ausziehbar, mit leichtgängiger Schienenführung und Auszugssperre |
| Tragkraft pro Schublade max. | 50 kg |
| Schubladen nach Fronthöhen/Nutzhöhen | 8 x 80/55, 2 x 350/325 |
| Lichte Innenmaße Schubladen BxT mm | 530 x 450 |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------------------|---|
| Eigengewicht | 147,0 kg |
| Anlieferung (Lieferhinweis) | Schrank komplett montiert |
| Hinweis zu Angaben der Tragkraft | alle Angaben zur Tragkraft gelten bei gleichmäßig verteilter Last |

Gewährleistung/Zertifikate

| | |
|------------|--|
| Garantie | 2 Jahre |
| GS-Zeichen | GS Geprüfte Sicherheit, zertifiziert durch TÜV Rheinland |

