

| Kennung                |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Art-Nr                 | <b>2029002139</b>                  |
| Produkt                | System-Lagerschrank mit Schubladen |
| Hersteller-Bezeichnung | SL 365.15                          |
| Serie                  | SL                                 |
| Ursprungsland          | Polen                              |
| EAN-Nr                 | 4045537120056                      |
| Zolltarif-Nr.          | 94031091                           |
| Eclass Version 10.1    | 21-10-04-14                        |
| Marke                  | ORGAMI                             |
| Hersteller             | ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG        |

| Korpus                        |  |
|-------------------------------|--|
| Außenmaße Korpus HxBxT mm     | 1600 x 1200 x 500  |
| Innenmaße Korpus HxBxT mm     | 1515 x 1195 x 450  |
| Farbe Korpus                  | RAL 7035 Lichtgrau   |
| Lackierung Korpus             | hochwertige Pulverbeschichtung   |
| Material Korpus               | stabile Konstruktion aus geschweißtem Stahlblech   |
| Materialstärke Korpus, ca. mm | 1,0  |
| Ausführung Korpus             | mit integriertem Sockel, verkürzten Seitenwänden für einen größeren Türöffnungswinkel, Stelleisten zur Höhenverstellung der Inneneinrichtung im Raster von 30 mm |
| Gesamttragkraft Schrank max.  | 800 kg   |

| Türen                        |   |
|------------------------------|---|
| Türen gesamt                 | 2   |
| Türart                       | Flügeltüren   |
| Material Türen               | Stahl   |
| Materialstärke Türen, ca. mm | 1,0   |
| Ausführung Türen             | einliegende, bündig abschließende Türen aus Vollblech in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem, durchgehendem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, die durchgehende Türverstärkung verdeckt das Schließsystem und die Riegelstangen |
| Farbe Türen                  | RAL 7035 Lichtgrau  |
| Lackierung Türen             | hochwertige Pulverbeschichtung  |
| Türlagerung                  | DIN links/DIN rechts, in verzinkten Drehbolzen  |
| Türöffnungswinkel max., ca.  | Grad 180  |

| Schließung       |   |
|------------------|---|
| Schließung Türen | Drehgriff in Schwarz mit Zylinderschloss, 3-Punkt-Verriegelung mit Hakenriegel, inkl. 2 Schlüssel |

| Inneneinrichtung      |   |
|-----------------------|---|
| Ausstattung allgemein | 1 durchgehende Mitteltrennwand zur Aufteilung in 2 Abteile, mit 2 Fachböden und 12 Schubladen, jeweils höhenverstellbar |

| Fachböden                    |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Fachböden gesamt             | 2                    |
| Material Fachböden           | Stahlblech, verzinkt |
| Höhenverstellung Fachböden   | im Raster von 30 mm  |
| Außenmaße Fachböden HxBxT mm | 24 x 530 x 440       |
| Tragkraft pro Fachboden max. | 50 kg                |

| Schubladen                           |   |
|--------------------------------------|---|
| Schubladen gesamt                    | 12  |
| Material Schublade                   | Stahlblech, beschichtet in Korpusfarbe  |
| Ausführung Schubladen                | Schubladen mit Griffleisten, geeignet für die Lagerung von Werkzeugen, Kleinteilen uvm., höhenverstellbar im Raster von 30 mm |
| Auszugart Schubladen                 | Einfachauszug, 80 % ausziehbar, mit leichtgängiger Schienenführung und Auszugssperre  |
| Tragkraft pro Schublade max.         | 50 kg   |
| Schubladen nach Fronthöhen/Nutzhöhen | 8 x 80/55, 4 x 350/325  |
| Lichte Innenmaße Schubladen BxT mm   | 530 x 450   |

| Produkteigenschaften             |   |
|----------------------------------|---|
| Eigengewicht                     | 147,0 kg  |
| Anlieferung (Lieferhinweis)      | Schrank komplett montiert   |
| Hinweis zu Angaben der Tragkraft | alle Angaben zur Tragkraft gelten bei gleichmäßig verteilter Last |

| Gewährleistung/Zertifikate |  |
|----------------------------|--|
| Garantie                   | 2 Jahre  |
| GS-Zeichen                 | GS Geprüfte Sicherheit, zertifiziert durch TÜV Rheinland |

