

Kennung

| | |
|------------------------|---|
| Art-Nr | 2032001065 |
| Produkt | Garderobenschrank mit unter- und vorgebauter Sitzbank |
| Hersteller-Bezeichnung | KLD 451 S/1 |
| Serie | KLD |
| Ursprungsland | Polen |
| EAN-Nr | 4045537024002 |
| Zolltarif-Nr. | 94031091 |
| Eclass Version 10.1 | 21-10-04-12 |
| Marke | ORGAMI |
| Hersteller | ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG |

Korpus

| | |
|-------------------------------|--|
| Außenmaße Korpus HxBxT mm | 2100 x 1525 x 500/800 |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Lackierung Korpus | hochwertige Pulverbeschichtung |
| Material Korpus | stabile Konstruktion aus geschweißtem Stahlblech |
| Materialstärke Korpus, ca. mm | 1,0 |

Türen

| | |
|------------------------------|--|
| Türen gesamt | 5 |
| Türen pro Person | 1, ein Abteil verschließend |
| Material Türen | Stahl |
| Materialstärke Türen, ca. mm | 1,0 |
| Ausführung Türen | einliegende, bündig abschließende Türen in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, Jalousieschlitze oben und unten dienen zur Belüftung, der eingestanzte Etikettenhalter ermöglicht die Beschriftung der Abteile |
| Farbe Türen | RAL 7035 Lichtgrau |
| Lackierung Türen | hochwertige Pulverbeschichtung |
| Türlagerung | DIN rechts, in Drehbolzen |
| Türanschlagsdämpfer | Gummipuffer zur Geräuschreduzierung beim Schließen der Tür |
| Türöffnungswinkel max., ca | Grad 110 |

Schließung

| | |
|------------------|--|
| Schließung Türen | Drehriegelverschluss mit 1-Punktverriegelung, geeignet für kundenseitige Vorhängeschlösser mit max. Bügelstärke von 6 mm |
|------------------|--|

Inneneinrichtung

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ausstattung allgemein | je Abteil 1 fest eingeschweißter Hutboden aus beschichtetem Stahlblech, direkt darunter 1 stabile Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken aus Kunststoff, 1 an der Tür eingeklebter Kunststoffhaken bietet eine zusätzliche Option für das Aufhängen von Handtüchern und anderen Gegenständen |
| Abteile/Fächer gesamt | 5 |
| Abteillebreite mm | 300 |
| Abteile/Fächer nebeneinander | 5 |
| Abteile/Fächer übereinander | 1 |
| Innenmaße pro Abteil/Fach HxBxT mm | 1695 x 295 x 480 |
| Innenmaße pro Hutfach HxBxT mm | 340 x 295 x 480 |
| Innenmaße pro Kleiderfach HxBxT mm | 1335 x 295 x 480 |
| Durchlassmaße pro Kleiderfach HxB mm | 1300 x 235 |
| Belüftung | 8 Jalousieschlitze je Tür sorgen für eine dauerhafte Luftzirkulation |
| Pflegeeigenschaften | Schlitze unterhalb der Türanschlagprofile erleichtern die Reinigung der Abteile |



KLD Garderobenschrank

Unterbau

| | |
|--|--|
| Ausführung Unterbau (im Außenmaß berücksichtigt) | unter- und vorgebaute Sitzbank |
| Höhe Sitzbankgestell mm | 400 |
| Sitzhöhe Sitzbank mm | 430 |
| Sitztiefe Sitzbank mm | 300 |
| Material Sitzleisten | standardmäßig aus allseitig gehobelten Buchenholzleisten, im Profil ca. 80 x 20 mm, farblos lackiert |
| Material Sitzbankgestell | Stahl |
| Ausführung Sitzbankgestell | stabile, pulverbeschichtete Konstruktion aus 30 mm Vierkantrrohr, mit 4 Füßen und Höhenverstellungsschrauben aus Kunststoff für einfachen Höhenausgleich bis 60 mm |
| Farbe Sitzbankgestell | RAL 9011 Graphitschwarz (Standard) |

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------|--|
| Eigengewicht | 110,0 kg |
| Anlieferung (Lieferhinweis) | Lieferung von Schrank und Sitzbank erfolgt zerlegt zur einfachen Selbstmontage |

Gewährleistung/Zertifikate

| | |
|------------|---|
| Garantie | 2 Jahre |
| GS-Zeichen | GS Geprüfte Sicherheit, zertifiziert durch TÜV Rheinland |
| Normen | Garderobenschränke der Serie KLD erfüllen die Normen der DIN 4547 und § 34 Arbeitsstättenverordnung |

