

Kennung

| | |
|------------------------|--|
| Art-Nr | 2035001049 |
| Produkt | Kleider-Wäscheschrank mit Stahlblechsockel |
| Hersteller-Bezeichnung | KW 426/2 |
| Serie | KLD |
| Ursprungsland | Polen |
| EAN-Nr | 4045537040965 |
| Zolltarif-Nr. | 94031091 |
| Eclass Version 10.1 | 21-10-04-12 |
| Marke | ORGAMI |
| Hersteller | ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG |

Korpus

| | |
|-------------------------------|--|
| Außenmaße Korpus HxBxT mm | 1800 x 625 x 500 |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Lackierung Korpus | hochwertige Pulverbeschichtung |
| Material Korpus | stabile Konstruktion aus geschweißtem Stahlblech |
| Materialstärke Korpus, ca. mm | 1,0 |

Türen

| | |
|------------------------------|---|
| Türen gesamt | 2 |
| Türen pro Person | 2, zueinanderschlagend und gemeinsam verschließbar |
| Material Türen | Stahl |
| Materialstärke Türen, ca. mm | 1,0 |
| Ausführung Türen | einliegende, bündig abschließende Türen in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, Jalousieschlitze oben und unten dienen zur Belüftung, der eingestanzte Etikettenhalter in der rechten Tür ermöglicht die Beschriftung der Abteile |
| Farbe Türen | RAL 7035 Lichtgrau |
| Lackierung Türen | hochwertige Pulverbeschichtung |
| Türlagerung | DIN links/DIN rechts, in Drehbolzen |
| Türanschlagsdämpfer | Gummipuffer zur Geräuschreduzierung beim Schließen der Türen |
| Türöffnungswinkel max., ca | Grad 110 |

Schließung

| | |
|------------------|--|
| Schließung Türen | Drehriegelverschluss mit 1-PunktVerriegelung, geeignet für kundenseitige Vorhängeschlösser mit max. Bügelstärke von 6 mm |
|------------------|--|

Inneneinrichtung

| | |
|--------------------------------------|---|
| Ausstattung allgemein | 2 Abteile mit Mitteltrennwand, links der Trennwand 5 Fächer mit 4 festen Fachböden, rechts der Trennwand 1 fest eingeschweißter Hutboden aus beschichtetem Stahlblech, direkt darunter 1 stabile Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken aus Kunststoff, 2 an den Türen eingeklebte Kunststoffhaken bieten zusätzliche Optionen für das Aufhängen von Handtüchern und anderen Gegenständen |
| Abteile/Fächer gesamt | 2 |
| Abteibreite mm | 300 |
| Abteile/Fächer nebeneinander | 2 |
| Abteile/Fächer übereinander | 1 |
| Innenmaße pro Abteil/Fach HxBxT mm | 1695 x 295 x 480 |
| Innenmaße pro Hutfach HxBxT mm | 340 x 295 x 480 |
| Innenmaße pro Kleiderfach HxBxT mm | 1335 x 295 x 480 |
| Durchlassmaße pro Hutfach HxB mm | 300 x 235 |
| Durchlassmaße pro Kleiderfach HxB mm | 1300 x 235 |
| Belüftung | 8 Jalousieschlitze je Tür sorgen für eine dauerhafte Luftzirkulation |
| Pflegeeigenschaften | Schlitze unterhalb der Türanschlagprofile erleichtern die Reinigung der Abteile |



Unterbau

| | |
|--|-------------------------|
| Ausführung Unterbau (im Außenmaß berücksichtigt) | Stahlblechsockel |
| Höhe Sockel mm (im Außenmaß berücksichtigt) | 100 |
| Material Sockel | Stahl |
| Ausführung Sockel | pulverbeschichtet |
| Farbe Sockel | generell in Korpusfarbe |

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------|--|
| Eigengewicht | 49,0 kg |
| Anlieferung (Lieferhinweis) | Schrank komplett montiert, Drehriegelverschluss wird lose mitgeliefert |

Gewährleistung/Zertifikate

| | |
|------------|---|
| Garantie | 2 Jahre |
| GS-Zeichen | GS Geprüfte Sicherheit, zertifiziert durch TÜV Rheinland |
| Normen | Garderobenschränke der Serie KLD erfüllen die Normen der DIN 4547 und § 34 Arbeitsstättenverordnung |

