

EMD Edelstahl- Flügeltürenschränk

Kennung

Art-Nr	2076000015
Produkt	Edelstahl-Flügeltürenschränk mit Fachböden
Hersteller-Bezeichnung	EMD 906
Serie	EMD
Ursprungsland	Polen
EAN-Nr	4045537077138
Zolltarif-Nr.	94031091
Eclass Version 10.1	21-10-04-14
Marke	ORGAMI
Hersteller	ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG

Korpus

Außenmaße Korpus HxBxT mm	1950 x 950 x 600
Innenmaße Korpus HxBxT mm	1865 x 945 x 550
Material Korpus	stabile, geschweißte Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl 4301
Materialstärke Korpus, ca. mm	1,0
Ausführung Korpus	mit integriertem Sockel und Stelleisen zur Höhenverstellung der Inneneinrichtung im Raster von 25 mm, ideal für den Einsatz in Großküchen, Laboren, Kühlräumen, Feuchträumen uvm., das Material ist hygienisch, korrosionsfrei, lebensmittelecht, säure- und feuchtigkeitsbeständig, chemisch resistent, antimagnetisch und langlebig
Gesamttragkraft Schrank max.	700 kg

Türen

Türen gesamt	2
Türart	Flügeltüren
Material Türen	Edelstahl 4301 gebürstet
Materialstärke Türen, ca. mm	1,0
Ausführung Türen	einliegende, bündig abschließende Türen aus Edelstahl-Vollblech in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem, durchgehendem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, die durchgehende Türverstärkung verdeckt das Schließsystem und die Riegelstangen
Türlagerung	DIN links/DIN rechts, in Drehbolzen
Türöffnungswinkel max., ca	Grad 120
Griffe Tür	Tür handlicher Drehgriff mit Zylinderschloss

Schließung

Schließung Türen	Drehgriff in Schwarz mit Zylinderschloss, 3-Punkt-Verriegelung mit Hakenriegel, inkl. 2 Schlüssel
------------------	---

Inneneinrichtung

Ausstattung allgemein	4 höhenverstellbare Fachböden
-----------------------	-------------------------------

Fachböden

Fachböden gesamt	4
Material Fachböden	Edelstahl 4301 gebürstet
Höhenverstellung Fachböden	im Raster von 25 mm
Außenmaße Fachböden HxBxT mm	24 x 945 x 550
Tragkraft pro Fachboden max.	75 kg

Produkteigenschaften

Eigengewicht	96,0 kg
Anlieferung (Lieferhinweis)	Schränk komplett montiert
Hinweis zu Angaben der Tragkraft	alle Angaben zur Tragkraft gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Gewährleistung/Zertifikate

Garantie	2 Jahre
GS-Zeichen	GS Geprüfte Sicherheit, zertifiziert durch TÜV Rheinland

