

STS Schiebetürenschränk

Kennung

Art-Nr	2090000186
Produkt	Schiebetürenschränk mit Fachböden
Hersteller-Bezeichnung	STS 19124
Serie	STS
Ursprungsland	Polen
EAN-Nr	4045537110279
Zolltarif-Nr.	94031091
Eclass Version 10.1	21-10-04-14
Marke	ORGAMI
Hersteller	ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG

Korpus

Außenmaße Korpus HxBxT mm	1950 x 1200 x 400
Innenmaße Korpus HxBxT mm	1865 x 1165 x 360
Farbe Korpus	RAL 7035 Lichtgrau
Lackierung Korpus	hochwertige Pulverbeschichtung
Material Korpus	stabile Konstruktion aus geschweißtem Stahlblech
Materialstärke Korpus, ca. mm	1,0
Ausführung Korpus	mit integriertem Sockel und Stelleisten zur Höhenverstellung der Inneneinrichtung im Raster von 25 mm
Gesamtragkraft Schränk max.	700 kg

Türen

Türen gesamt	2
Türart	Schiebetüren
Material Türen	Stahl
Materialstärke Türen, ca. mm	1,0
Ausführung Türen	einliegende Türen aus Vollblech in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem, durchgehendem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung. Schiebetüren ragen nicht in den Raum und sind daher ideal für geringe Gangbreiten und als Reihenanlagen verwendbar
Farbe Türen	RAL 7035 Lichtgrau
Lackierung Türen	hochwertige Pulverbeschichtung
Türlagerung	auf leichtgängigen, speziellen Laufrollen
Griffe Tür	handliche Bügelgriffe aus Metall

Schließung

Schließung Türen	Drehdruck-Zylinderschloss mit 1-PunktVerriegelung, inkl. 2 Schlüssel
------------------	----------------------------------------------------------------------

Inneneinrichtung

Ausstattung allgemein	4 höhenverstellbare Fachböden
-----------------------	-------------------------------

Fachböden

Fachböden gesamt	4
Material Fachböden	Stahlblech, verzinkt
Höhenverstellung Fachböden	im Raster von 25 mm
Außenmaße Fachböden HxBxT mm	24 x 1165 x 360
Tragkraft pro Fachboden max.	75 kg

Produkteigenschaften

Eigengewicht	94,0 kg
Anlieferung (Lieferhinweis)	Schränk komplett montiert
Hinweis zu Angaben der Tragkraft	alle Angaben zur Tragkraft gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Gewährleistung/Zertifikate

Garantie	2 Jahre
GS-Zeichen	GS Geprüfte Sicherheit, zertifiziert durch TÜV Rheinland

